



B-960

聚硫建筑密封胶

폴리황화물 건축 실란트

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

B-960聚硫建筑密封胶是以液态聚硫橡胶为主要基料，在常温下能够自硫化交联的双组份密封胶。对金属及混凝土等材质具有良好的粘结性，可在连续伸缩、振动或温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性俱佳。

产品特性

ADVANTAGES



密封防水

防水密封性能好，并有一定强度，能够阻止水分自外向内渗入。



超高弹性

材料可随基层面板的伸缩而伸缩，拉伸量满足接缝处变形要求。



粘结力强



混凝土遇冷收缩或遇热膨胀时，仍能与之牢固粘结，且粘结处遇水后不开裂。



适用范围

APPLICATION AREA

- 伸缩缝防水维修。
- 金属、玻璃幕墙与混凝土接缝防水密封。



施工工艺

APPLICATION PROCESS




01 基层清理

基层应清理干净、平整，无杂物。



02 配置胶液

将A、B组分按10:1-1.2的重量比混合。慢速搅拌5-8分钟至颜色均匀，2小时内用完。




03 施工中

先涂刮缝隙两侧，再均匀嵌入缝隙中间压实，避免夹带气泡，窄缝处可用胶枪施胶。



04 成品保护

施胶后减少施工扰动，固化前应避雨水。试验测试施胶10天后进行闭水试验。



05 试验测试

施胶10天后进行闭水试验。

使用效果

PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

不宜超过27℃放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月。



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

