



G-450

锈蚀转化剂

녹 제거제

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-450 锈蚀转化剂是添加了特殊锈转化材料的纯丙乳液，可直接涂刷在已锈蚀的彩钢板、槽钢、工字钢、角钢等表面，乳液能将基面疏松锈粉颗粒转化成黑色致密的络合物，在乳液粘合力的作用下，黑色络合物紧紧固定在金属表面，阻止氧气、水、二氧化碳对金属构件的侵蚀，从而达到固锈、防锈功效。该产品可作钢材基面处理，固化后再刷一层面漆，也可单独使用。

产品特性

ADVANTAGES



水性环保
以水为稀释



免除锈
告别手动和动力除锈



免底漆
转化为封闭防锈底漆



耐水抗裂
泡水不开裂，不返锈



全面配套
水性/油性全面兼容





双重防锈
物理/化学双重防锈

适用范围

APPLICATION AREA

■ 适用于锈蚀金属面处理。



施工工艺

APPLICATION PROCESS



01 基层清理

施工时，基面无需打磨除锈，清除材料表面的油污及尘土，以防转化剂不能渗入铁锈内部。



02 喷涂施工

施工时粘度大，渗透性差，不利于铁锈的转化，可适当加5%—10%的水；粘度低易发生流挂现象，也不利于施工。粘度大小可根据施工需要调整。



03 成品保护

施工温度15℃以上，低温施工需适当加入成膜助剂。搅拌后的复合体系需在24小时使用完毕。

使用效果


PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

贮存温度为5-35℃，
放置于通风、干燥、阴凉处。



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

